

# N kování a montážní rozměry

pro garážová sekční vrata



## N-kování (pro vrata s technikou torzních pružin)



pro normální nadpraží, s vpředu uloženým torzním pružinovým agregátem, s lanovými bubny a prověřeným zabezpečením pro případ prasknutí pružiny a s postranními nosnými lanky a překladovou blendou/ ocelovou blendou 95 mm

### Ruční ovládání

|                                     |      |          |
|-------------------------------------|------|----------|
| Boční doraz                         | min. | 90 mm    |
| Výška překladu                      | min. | 210 mm   |
| Světlá výška průjezdu (LDH)         | RM   | - 50 mm  |
| min. výška stropu (DE)              | RM   | + 210 mm |
| max. výška stropu (DE)              | RM   | + 850 mm |
| se sadou zavěšení vodících kolejnič |      |          |
| Hloubka zasunutí (ET)               | RM   | + 510 mm |

### s pohonem

|                                      |      |          |
|--------------------------------------|------|----------|
| Boční doraz                          | min. | 90 mm    |
| Výška překladu                       | min. | 210 mm   |
| Světlá výška průjezdu (LDH)          |      | = RM     |
| min. výška stropu (DE)               | RM   | + 210 mm |
| min. výška stropu (DE) s ThermoFrame | RM   | + 255 mm |
| max. výška stropu (DE)               | RM   | + 850 mm |
| se sadou zavěšení vodících kolejnič  |      |          |

Hloubka zasunutí s ProMatic a SupraMatic:

|                                   |   |         |
|-----------------------------------|---|---------|
| • Výška vrat do 2250 mm (lišta K) | W | 3200 mm |
| • Výška vrat do 2500 mm (lišta M) |   | 3450 mm |
| • Výška vrat do 3000 mm (lišta L) |   | 4125 mm |

### ► Pro LTE 40, LPU 40 a LTH 40

|            |   |                                              |
|------------|---|----------------------------------------------|
| <b>RM</b>  | = | výška rastru (objednací rozměr)              |
| <b>LZ</b>  | = | světla míra zárubně (objednací rozměr)       |
| <b>LDH</b> | = | světla výška průjezdu                        |
| <b>DE</b>  | = | výška stropu                                 |
| <b>ET</b>  | = | hloubka zasunutí                             |
| <b>GIM</b> | = | vnitřní rozměr garáže                        |
| <b>V</b>   | = | zadní zavěšení lišty pohonu                  |
| <b>W</b>   | = | celková hloubka zasunutí včetně hlavy pohonu |

## Montážní rozměry

### N-kování (normální)

